

KPC-4U-GL 工控机



产品特点

- 上架式机箱，滚珠轴承风扇和流线式空气流通。国产龙芯中央处理 Micro-ATX 主板。
- 搭载 3A5000、2.5GHz 主频。
- 支持 HDMI、DVI、VGA 三种 显示接口
- 支持 1 个 PCIE X16, 1 个 PCIE X8 2 个 PCIE X4。

产品规格

处理器	龙芯 3A5000四核 2.5GHz 主频	
内存	双通道 DDR4 DIMM 内存槽，最高工作频率可达 3200MHz，最大内存容量可达 64GB	
存储	支持 SATA2.0 *2 插槽，SSD 固态硬盘 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
芯片组	7A1000	
网络 (LAN)	2*10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
视频	VGA*1、DVI*1、HDMI*1	
主板 I/O 接口	USB3.0*4、USB2.0*6 (主板内部 USB2.0*4) /RS232*5 (主板内部 3*RS232/RS422/RS485) /1 音频*Mic in 、Line out 、Line in/TCM 安全模块*1	
拓展插槽	PCIE x16 插槽*1 /PCIE x8 插槽*1/PCIE x4 插槽*2	
电源	AC 220V	
电源功率	300W~800W 可选	
整机功率	<170W	
尺寸 (mm)	480*426*177	
安装方式	上架式安装	
操作系统	银河麒麟桌面操作系统、统信 USO	
环境	工作温度	-40~60℃ (-40°F~140°F) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃ (87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-45~70℃ (-49°F~158°F)
	存储相对湿度	10%~95%RH @39℃ (102.2°F) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational)
	振动	5~500Hz0.21Grms(Operational)5~500Hz2.09Grms(Non-operational)

KPC-4U-GL 尺寸 单位 (mm)

