



产品特点

- phytium D2000 / 8 E8C
- 21.5"工业级液晶屏, 50,000小时背光寿命
- 电容多点触控操作
- 支持壁挂、吊装、桌面式安装
- 可选配WIFI/蓝牙、4G模组
- 前面板达到IP66防护等级

产品规格

CPU		phytium d2000/8 E8C
内存		DDR4 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
存储	SSD	M.2 SATA SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional
扩展存储	SSD/HDD (可选)	SATA x1 for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
网络(LAN)		2 x RJ45 10 / 100 / 1000Mbps
显示屏规格	LCD尺寸	21.5" TFT -LCD
	最高分辨率	1920 × 1080 16:9
	亮度	250 cd/m ²
	背光寿命 (Hrs)	50,000
	背光类型	LED
	视角(CR>=10)	-85~85° (H) , - 85~85° (V)
触摸屏类型		电容(多点触控)
I/O接口		4 × COM (COM1 RS232/422/485 , COM2/3/4 RS232) (com5 com6 可选装) 2 × USB3.0, 2 × USB2.0 2 × LAN 1 × HDMI 1 × VGA
电源输入		DC12V 10A (欧式端子可选)
功耗		<50W
扩展插槽		mini pcie / Wifi / 4G
操作系统		国产银河麒麟操作系统
防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		铝合金+钣金
外观尺寸(L×W×H)(mm)		524.6× 317.2 × 51
嵌入式安装开孔尺寸(mm)		519.2 × 311.8
安装方式		VESA 75 / 100
使用环境	工作温度	-20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection
	储存温度	-30℃~70℃ (-22℉~158℉) Natural convection
	储存相对湿度	10%~90%RH @30℃ (86℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms (Operational) HS 140g 2ms (Non-operational)
	震动	10~500Hz 1.04Grms (Operational) 10~500Hz 3.5Grms (Non-operational)

产品I/O与外观



产品尺寸 单位:mm

