

FOXKPC KPC-FG101 三防加固平板终端



产品特点

- 搭载国产星光麒麟 StarKylin 1.0系统
- 搭载WiFi / 蓝牙 / 2,3,4G通信功能 传输稳定且高效
- 可用定位系统,北斗/谷歌/GPS精准定位
- 可选装扫码 / NFC等功能模块 满足多行业应用
- 精湛工艺打造坚硬身躯1.22米耐摔,可用于各种复杂工况
- 防护等级IP65 可用于严苛的工作环境

产品规格

防护等级		IP65、MIL-STD-810H
操作系统		星光麒麟 StarKylin 1.0
CPU		RK3568
内存		4GB
储存		64GB
基本参数	屏幕	10.1" IPS 16:10, 1280*800 10点电容屏, 700Nit, G+G, 硬度7H及以上, 防刮花
	摄像头	Front5.0MP, Rear8.0MP AF
	扬声器	
	传感器	
	绑带	有
	电池	3.8V / 10000mAh 可拆卸
	续航	约8小时 (默认50%音量, 默认50%流明亮度, 播放1080P高清视频)
	适配器	
	单机尺寸	274.9 x 188.7 x 22.2mm
	单机重量	裸机约1028g
I/O接口		SIM卡槽 x 1、TF卡槽 x 1 max512GB、Type C x 1、USB 3.0 x 1 x 1、3.5mm 耳机孔 x 1、12pins Pogo Pin x 1 HDMI
拓展接口		USB2.0 / RJ45 100M / RS232 三选一
数据通信	卫星定位	支持北斗 / 谷歌 / GPS
	Wi-Fi	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac), 2.4G+5.0G双频
	蓝牙	BT 5.0
	五线网络通信	GSM: 900/1800 WCDMA: B1/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
可选功能		二维码扫描、NFC模组
产品可靠度	工作温度	-20℃ ~ 60℃
	储存温度	-30℃ ~ 70℃
	湿度	95% 不凝结
	跌落高度	1.22米耐摔落

接口与尺寸



行业应用

可使用多种功能模块及配件，满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。

